

KSEM160R7WN20M

Produktnummer: 1311193

D1 = 16,00 mm
 DIMAX = 16,50 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
 L = 186,00 mm
 L3 = 131,00 mm
 L4 = 112,00 mm
 L5 = 2,5400 mm
 LS = 50,00 mm
 D = 20,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 1

KSEM 7XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.26 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	16 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 7XD, DIAMETER=16.0MM
[D] Shank Diameter	20.0000
[L3] Brukende lengde	131.0000
LS	48.000,50.0000
LATTH	183.4600
D1 Maks	16.5000
[L] Total Lengde	186.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	16.0000
L4 Maks	112.0000
Varekode	KSEM160R7WN20M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	feb.00



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1311193>