KSEM160R7WN20M

Produktnummer: 1311193

D1 = 16,00 mm
D1MAX = 16,50 mm
L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 7
L = 186,00 mm
L3 = 131,00 mm
L4 = 112,00 mm
L5 = 2,5400 mm
LS = 50,00 mm
D = 20,00 mm
SSC (Insert seat size) = 1


KSEM 7XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.26 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	16 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	7XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	20
-LS--Shank-Length-Metric	50
-L--Overall-Length-Metric	186
ISO-Catalog-Number	KSEM160R7WN20M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	112
-L3--Flute-Length-Metric	131
-L5--Drill-Point-Length-Metric	2.54
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	16



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1311193