

KSEM185R10WN25M

Produktnummer: 1551835

D1 = 18,50 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 19,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 269,00 mm
 L3 = 208,00 mm
 L4 = 185,00 mm
 L5 = 2,9370 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 2

KSEM 10XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

| | |
|--------------------|------------|
| Vekt | 0.43 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 0.05 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type | KROPP |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 18.5 mm |
| Bortype | KSEM |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Borelengde | 10XD |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |
| Pakke Størrelse | 1 |
| Beskrivelse | DRILL BODY, 10XD, DIAMETER=18.5MM |
| [D] Shank Diameter | 25.0000 |
| [L3] Brukende lengde | 208.0000 |
| LS | 56.000,56.0000 |
| LATTH | 266.0630 |
| D1 Maks | 19.0000 |
| [L] Total Lengde | 269.0000 |
| Skaft Type | Whistle Notch 2 |
| Platform | KSEM |
| [D1] Diameter | 18.5000 |
| L4 Maks | 185.0000 |
| Varekode | KSEM185R10WN25M |
| L2 | 56.0000 |
| Maks omd. | KSEM Drill |
| L5 | feb.70 |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1551835>