KSEM195R10WN25M

Produktnummer: 1551837

D1 = 19,50 mm
D1MAX (Maksimal bordiameter) = 19,999 mm
L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
L = 279,00 mm
L3 = 218,00 mm
L4 = 195,00 mm
L5 = 3,0950 mm
LS = 56,00 mm
D = 25,00 mm
SSC (Insert seat size) = 2


KSEM 10XD
• Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
• Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuering.



SpesifikasjonerKennametall

Vekt	0.465 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	19.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
-D-Adapter-Shank-Bore-Dia-mm	25
-LS--Shank-Length-Metric	56
-L--Overall-Length-Metric	279
ISO-Catalog-Number	KSEM195R10WN25M
-L4--Max--Drill-Depth-Metric	195
-L3--Flute-Length-Metric	218
-L5--Drill-Point-Length-Metric	3.09
-D1--Drill-Diameter-Min-Metric	19.5



Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=1551837