

KSEM300R10WN32M

Produktnummer: 1551849

D1 = 30,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 30,00 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 400,00 mm
 L3 = 335,00 mm
 L4 = 300,00 mm
 L5 = 4,6150 mm
 LS = 60,00 mm
 D = 32,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 7

KSEM 10XD


- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.508 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	30 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 10XD, DIAMETER=30.0MM
[D] Shank Diameter	32.0000
[L3] Brukende lengde	335.0000
LS	60.000,60.0000
LATTH	395.3850
D1 Maks	30.0000
[L] Total Lengde	400.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	30.0000
L4 Maks	300.0000
Varekode	KSEM300R10WN32M
L2	60.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	qpr.50



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1551849>