

KSEM321R5WD50M

Produktnummer: 1592492

D1 = 32,01 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 33,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 293,00 mm
 L1 = 225,00 mm
 L3 = 214,00 mm
 L4 = 165,00 mm
 L5 = 4,9250 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	1.99 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.2 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	32.1 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
D5	59.9000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=32.01MM
[D] Shank Diameter	50.0000
[L3] Brukende lengde	214.0000
LS	68.000,68.0000
LATTH	220.0750
D1 Maks	33.0000
[L] Total Lengde	293.0000
Skafth Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	32.0100
L4 Maks	165.0000
Varekode	KSEM321R5WD50M
L2	68.0000
L1	225.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	qpr.50



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592492>