

KSEM350R5WD50M

Produktnummer: 1592496

D1 = 35,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 36,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 305,00 mm
 L1 = 237,00 mm
 L3 = 226,00 mm
 L4 = 175,00 mm
 L5 = 5,3850 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50 mm
 SSC (Insert seat size) = 9

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuuming.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	2.155 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	35 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
D5	59.9000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=35.0MM
[D] Shank Diameter	50.0000
[L3] Brukende lengde	226.0000
LS	68.000,68.0000
LATTH	231.6150
D1 Maks	36.0000
[L] Total Lengde	305.0000
Skraft Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	35.0000
L4 Maks	175.0000
Varekode	KSEM350R5WD50M
L2	68.0000
L1	237.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mai.50



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592496>