

KSEM400R5WD50M

Produktnummer: 1592509

D1 = 40,00 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 40,00 mm
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5
 L = 330,00 mm
 L1 = 262,00 mm
 L3 = 251,00 mm
 L4 = 200,00 mm
 L5 = 6,1540 mm
 LS = 68,00 mm
 D = 50 mm
 SSC (Insert seat size) = 10

KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	2.55 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	40 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
D5	59.9000
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 5XD, DIAMETER=40.0MM
[D] Shank Diameter	50.0000
[L3] Brukende lengde	251.0000
LS	68.000,68.0000
LATTH	255.8460
D1 Maks	40.0000
[L] Total Lengde	330.0000
Skafth Type	Whistle Drive 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	40.0000
L4 Maks	200.0000
Varekode	KSEM400R5WD50M
L2	68.0000
L1	262.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	6.1540



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1592509>