

KSEM221R10WN25M

Produktnummer: 1611436

D1 = 22,01 mm
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 22,50 mm
 L4/D1 (Lengde/Diameter-forhold) = 10
 L = 319,00 mm
 L3 = 258,00 mm
 L4 = 225,00 mm
 L5 = 3,4940 mm
 LS = 56,00 mm
 D = 25,00 mm
 SSC (Insert seat size) = 4

KSEM 10XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.709 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.1 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	22.01 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	10XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 10XD, DIAMETER=22.01MM
[D] Shank Diameter	25.0000
[L3] Brukende lengde	258.0000
LS	56.000,56.0000
LATTH	315.5060
D1 Maks	22.5000
[L] Total Lengde	319.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	22.0100
L4 Maks	225.0000
Varekode	KSEM221R10WN25M
L2	56.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	mar.40



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1611436>