

PERMA DRIVENHET STAR CONTROL GEN 2.0

Produktnummer: 173777

Kontrollert og overvåket smøring med Perma Start Control.

Kontrollert og overvåket smøring med Perma Start Control. I likhet med Perma Star Vario er Perma Star Control en pålitelig løsning som er perfekt for kritiske smørepunkter. Det unike med Perma Star Control er tilkoblingen til maskinen. De smører kun når maskinen er i bruk, noe som forhindrer oversmøring av lagre eller unødvendig søl rundt arbeidsplassen. Perma Star Control brukes til å smøre rulle- og glidelager, glidestyr, åpne tannhjul, tannstang, spindler, akseltetninger og kjeder. På grunn av den presise doseringen av smøremiddel, er Perma Star Control ideell for smøring av elektriske motorer med spesifiserte smøremiddelmengder. Systemet er beskyttet mot støv og vannstråler, underlagt korrekt montering av de enkelte delene (IP65).



Spesifikasjoner

Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.3 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	DRIVENHET
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Serie	STAR
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0

Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Bruksområde	-20+60 C



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=173777>