

# KSEM125R5WN16M

Produktnummer: 1772747

D1 = 12,50 mm  
 DIMAX (bordiameter) = 13,00 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 5  
 L = 139,00 mm  
 L3 = 87,00 mm  
 L4 = 70,00 mm  
 L5 = 1,9840 mm  
 LS = 48,00 mm  
 D = 16,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = C

## KSEM 5XD

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosess-sikkerhet og lang levetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæske tilførsel direkte til skjæresonen, for forlenget levetid og effektiv sponevakuumering.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.114 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	12.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	5XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY
[D] Shank Diameter	16.0000
[L3] Brukende lengde	87.0000
LS	48.000,48.0000
LATTH	137.0160
D1 Maks	13.0000
[L] Total Lengde	139.0000
Skaft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	des.00
L4 Maks	70.0000
Varekode	KSEM125R5WN16M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	jan.40



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1772747>