

# LOCTITE 243 50ML GJENGELÅSING - MIDDELS STERK

Produktnummer: 178702

LOCTITE® 243 er et universalt gjengelåsemiddel med middels sterk bindekraft. Dette gjengelåsemiddelet låser og tetter skruer, muttere og bolter for å hindre at de løsner pga. vibrasjoner. Produktet fungerer på alle metaller, inkludert passive underlag, slik som f.eks. rustfritt stål, aluminium og belagte overflater. Det er bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer, slik som f.eks. motoroljer, rustforebyggende oljer og skjærevæsker.

- Hindrer at produktet løsner på vibrerende enheter, slik som f.eks. pumper, girkasser eller presser
- Fungerer på alle metaller, inkludert passive underlag (f.eks. rustfritt stål, aluminium og belagte overflater)
- Det er bevist at produktet tåler lett forurensning fra industrioljer, slik som f.eks. motoroljer, rustforebyggende oljer og skjærevæsker
- Tillater demontering med håndverktøy for service
- P1 NSF Reg. nr.: 123000



## KjemikalierSpesifikasjoner

Primerfri	JA
Driftstemperatur	-55,0 °C-180,0 °C
Fluoriserende	JA
Farge	BLÅ
Størrelse	50ML
Brukes med	METALL, PASSIVT METALL
Type	GJENGELIM
Styrke	MIDDELS
Viskositet	2150,0 mPa.s (cP)
Oljetolerant	JA
Festetid	10 MIN
Vekt	0.5 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.5 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0

<b>Innvendig diameter</b>	0 mm
<b>Utvendig diameter</b>	0 mm
<b>Type</b>	MIDDELS STERKT
<b>Type 4</b>	0
<b>Delelengde</b>	0 mm
<b>Type 3</b>	0
<b>Bredde ytre ring</b>	0 mm
<b>Bredde indre ring</b>	0 mm
<b>Type 2</b>	0
<b>Type 5</b>	0
<b>Bordiameter</b>	0 mm
<b>Diameter</b>	0 mm
<b>Neseradius</b>	0 mm
<b>Størrelse</b>	50ML
<b>Lengde</b>	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=178702>