

# KSEM145R3WN20M

Produktnummer: 1792296

D1 = 14,50 mm  
 DIMAX (Maksimal bordiameter) = 14,50 mm  
 L4/D1 (Lengde/diameter-forhold) = 3  
 L = 122,00 mm  
 L3 = 68,00 mm  
 L4 = 48,00 mm  
 L5 = 2,3020 mm  
 LS = 50,00 mm  
 D = 20,00 mm  
 SSC (Insert seat size) = B

## KSEM 2

- Den sentrale låseskruemekanismen sikrer sikker fastspenning av innsatsen, noe som resulterer i prosessikkerhet og lang verktøylevetid for både borkroppen og innsatsen.
- Intern kjølevæsketilførsel direkte til skjæresonen, forlengt verktøylevetid og effektiv sponevakuuming.



## Spesifikasjoner Kennametal

Vekt	0.18 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.05 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	KROPP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	14.5 mm
Bortype	KSEM

Borelengde	3XD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Pakke Størrelse	1
Beskrivelse	DRILL BODY, 3XD, DIAMETER=14.5MM
[D] Shank Diameter	20.0000
[L3] Brukende lengde	68.0000
LS	48.000,50.0000
LATTH	119.6980
D1 Maks	14.5000
[L] Total Lengde	122.0000
Skraft Type	Whistle Notch 2
Platform	KSEM
[D1] Diameter	14.5000
L4 Maks	48.0000
Varekode	KSEM145R3WN20M
L2	48.0000
Maks omd.	KSEM Drill
L5	feb.20



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=1792296>