

SØYLEBORMASKIN DH 45G (400V)

Produktnummer: 241132

Er du interessert eller har spørsmål angående produktet?
Send oss en forespørsel!

- Tung, solid støpt konstruksjon
- Smuss- og vannavstøtende, lett å rengjøre membrantastatur
- Elektronikk 24V DC
- Dybdestopp
- Automatisk girsmøring via oljepumpe
- Trådfeste
- Maskinlys integrert i borehodet
- Hovedbryter
- Stor, høydejusterbar beskyttelsesskjerm med sikkerhetsbryter for maksimal beskyttelse av brukeren
- Stort dimensjonert, solid borebord, nøyaktig bearbeidet med parallelle T-spor og periferisk kjølevannskanal, kraftig ribbet på baksiden, tiltbar $\pm 90^\circ$ sideveis
- Kjølevæskesystem og ekstern kjølevæsketank kan fjernes for enkel og fullstendig tømning
- Ekstremt stabil, tykkvegget støpejernssøyle for høyt strømforbruk
- Solid bunnplate med parallelle T-spor, presis overflatefinish
- Valgfri fotbryter for veksling mellom høyre-venstre rotasjon og gjengekutting (artikkelnr. 3050032) tilgjengelig





Leveringsinnhold:

- Selvspennende chuck 1-16 mm
- Morsekon MK 4-B16
- Driftsverktøy

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------|-----------|
| Vekt | 300 kg |
| Bredde/tykkelse | 0 mm |
| Høyde | 0 mm |
| Volum | 300 liter |
| Dimensjon | 0 |
| Nøkkelvidde | 0 mm |

| | |
|---------------------------|------|
| kW | 0 |
| Innvendig diameter | 0 mm |
| Utvendig diameter | 0 mm |
| Type 4 | 0 |
| Delelengde | 0 mm |
| Type 3 | 0 |
| Bredde ytre ring | 0 mm |
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2 | 0 |
| Type 5 | 0 |
| Bordiameter | 0 mm |
| Diameter | 0 mm |
| Neseradius | 0 mm |
| Lengde | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=241132>