

KJERNEBOR Ø 50 X 110 HM HARD-LINE

Produktnummer: 173024

Karnasch HM Hard-Line hardmetall kjernebor

Karnasch HM Hard-Line kjernebor er tilgjengelig i diametre fra 12 til 150 mm og i skjæredybder på 40 mm, 55 mm, 80 mm og 110 mm. Dette representerer verdens største lagerførte sortiment av hardmetallbestykkede kjernebor.



Konstruksjon og ytelse

Karnasch Hard-Line kjernebor er produsert med konisk spiralgeometri, som sikrer ren sponavgang og maksimal skjæreevne – selv i krevende materialer. Alle Hard-Line kjernebor er utelukkende utstyrt med hardmetalltenner fra Sandvik.

Den avanserte for-, mellom- og etterkuttsgemetrien gir:

- Vibrasjonsfri og stillegående boring
- Myk og kontrollert skjæring
- Ekstremt lang levetid

Bruksområde

Kun hardmetallbestykkede kjernebor gir maksimal ytelse ved:

- Boring i herdet stål opptil 40 HRC og styrke opptil 1400 N/mm²
- Boring i alle typer rustfritt stål
- Boring i svært krevende legeringer som Hardox, Inconel og titan
- Utmerkede resultater også i ikke-jernholdige materialer som aluminium, kobber, messing m.m.

Skaft

- WELDON-skaft 19 mm (3/4" + 1-1/4")

Kompatible maskiner

Passer maskiner fra blant annet:

Karnasch, Alfra-Rotabest, Alfra Rotaquick, BDS, BDS Keyless, Bektop, Bux, Cembre, Dubuis, Erico, Euroboor, Evolution, Hall (Powerbor), Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Metallkraft, Promag, Rotabroach, Ruko / Ruko Easy Lock, Universal

Spesifikasjoner

Vekt	0.4 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.4 liter

Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	HM
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	50 mm
Bortype	KJERNEBOR
Borelengde	110
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=173024>