

DREIEBENK TH 5620V (400V)

Produktnummer: 245875

Beskrivelse:



- Herdet og slipt styreskinne for Z-aksen
- Spindelholder Camlock DIN ISO 702-2 nr. 8
- Presisjonsmaskinert slede
- Håndhjul med justerbar finskala 0,04 / 0,02 mm
- Alle føringer kan justeres med kilelister
- Akslinger, tannhjul og hovedspindel løper i oljebad
- Justeringsområde for overslede: $\pm 90^\circ$
- Garantert kast i spindelnese: bedre enn 0,015 mm
- Stillegående tannhjul, herdet og slipt, med to justerbare presisjonskoniske rullelager
- Oversiktlig plassert velgerspak for valg av matingshastighet
- Lukket utførelse av hurtigmatingsgir
- Gir og akslinger herdet og slipt, løper i oljebad i presisjonslager
- Håndhjul frakoblet og testet i henhold til EN 23125
- Toveiskanals bryter for høyre-/venstregange, testet i henhold til EN 23125
- Bryter med levetidsberegning, testet i henhold til EN ISO 13849
- Høyre-/venstregange på sengen via vendespindel
- Sentral smøring i sengeslede
- Lederspindel
- Nødstoppslagbryter, motorsikringsbryter og låsbar hovedbryter
- Nødstoppenhet med fotpedal
- Sikkerhetshåndhjul med frikoblingsfunksjon i X- og Z-akse
- Pinoldokke for konusdreining, justerbar ± 10 mm
- Pinoldokkens pinol og håndhjul med justerbar finskala 0,025 mm
- Rask, enkel og verktøyfri justering via låsearm
- Kraftig ribbet prismaseng, induksjonsherdet og presisjonsslipt, produsert i grått støpejern
- Kjøleanlegg med separat kjølevæsketank, nivåindikator og oljeskiller; enkel og fullstendig tømning og rengjøring i henhold til DIN

- LED-maskinlampe med sponbeskyttelse
- To girtrinn
- Spindelboring / stanggjennomgang: Ø 105 mm
- Siemens Sinamics frekvensomformer med Safety Integrated
- Elektrisk anlegg med komponenter fra Siemens
- Energikjede for skånsom føring av kabler og slanger
- Justerbar skala for gjengeindikator
- Leveres uten Chuck
- Industrimodeller
- 2 meter dreielengde

Leveringsinnhold:

- Reduksjonshylse MK 7 til MK 5
- Fast sentrerpunkt MK 5
- Medløpende sentrerpunkt MK 5
- Fast følgebrille: maksimal åpning Ø 165 mm
- Medløpende følgebrille: maksimal åpning Ø 95 mm
- Hurtigskift verktøyholder SWH 7-C
- Stålholder 32 x 150 type D for firmeisler
- Kjøleanlegg
- Maskinlampe
- Utvekslingssett for gir
- Betjeningsverktøy

Spesifikasjoner

Vekt	0 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm

Type	400V
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Tekst	Hobby
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Størrelse	Max. Width 1000mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=245875>