BOR FLOWSTEP Ø 2,50 MM HSSE CO5 RUKO

Produktnummer: 245354

ULTIMATECUT spiralbor DIN 338

FLOWSTEP® HSS-Co 5



- Diameter: 2,5 mm
- Totallengde: 57 mm
- Spirallengde: 30 mm

ULTIMATECUT spiralbor er utviklet for presis og krevende boring. På dimensjoner fra Ø 3,0 mm er boret utstyrt med FLOWSTEP®-spiss som gir nøyaktig sentrering og rask anboring, også på runde overflater. På Ø 2,5 mm benyttes split point-spiss, da FLOWSTEP® ikke gir ytterligere tekniske fordeler i mindre dimensjoner.

Fordeler

- Perfekt sentrering uten senterstansing, også på runde overflater som rør
- Jevn og rolig boreprosess uten fastkjøring i materialet
- Ekstremt rask og lett boring
- Opptil 50 % tidsbesparelse ved boring
- Opptil 5 ganger lengre levetid
- Ideelt for håndholdte elektroverktøy og batteriverktøy

Tekniske data

- Diameter: 2,5 mm
- Totallengde: 57 mm
- Spirallengde: 30 mm
- Standard: DIN 338
- Type: FLOWSTEP
- Spissliping: Form C (split point)
- Toleranse: h8
- Materiale: HSS-Co 5
- Overflate: Bronsert / svartoksidert
- Skjæreretning: Høyreskjærende
- Skaft: Sylindrisk skaft
- Bordybde: 5 × diameter
- Spissvinkel: 130°
- Spiralvinkel: 25°–30°
- Sporprofil: Normal
- Kjerne: Normal
- Nettovekt: 2 g

Primære bruksområder:

- Stål opptil 900 N/mm²
- Stål opptil 1100 N/mm²
- Rustfritt stål
- Aluminium
- Messing
- Plast
- Tre

Øvrige bruksområder:

- Bronse
- Støpejern

Spesifikasjoner

Vekt	0.002 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0.002 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type	FLOWSTEP
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	2.5 mm
Bortype	FLOWSTEP
Borelengde	STANDARD
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm
Tange/hull	SYLINDRISK







Les mer om produktet her:
https://www.ail.no/product?number=245354

Utskriftsdato: 30.10.2026