

# MILWAUKEE LYSTÅRN OMRÅDE M18 HOSALC-0



Produktnummer: 246978

## Milwaukee M18HOSALC-0

### Solo Arbeidslampe

- 6000 lumen TRUEVIEW™ High Definition-belysning
- Opptil 10 timers driftstid med et M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah batteri
- Tre slagbestandige, justerbare hoder med svært holdbare linser som kan roteres 180° vertikalt og vippes 240° horisontalt for optimal arbeidsplassbelysning
- Integrert M18™-lader og 2,1 A USB-utgang for lading av USB-enheter
- AC/DC-fleksibilitet: Drives av MILWAUKEE® M18™-batterier eller vanlig strømkontakt
- IP34-klassifisering – lampen er beskyttet mot støv og sprutvann
- Utrekkelig mast som kan justeres fra 1 m til over 2,2 m for å lyse opp arbeidsområdet ovenfra uten å skape skygger
- Kompakt fotavtrykk med lavt tyngdepunkt og slagbestandige, forsterkede nylonben som tåler tøffe arbeidsforhold
- Lang bærehåndtaks-skinne som gir balansert bæring med alle tilgjengelige M18™ REDLITHIUM™-batterier
- Varsel for lavt batterinivå – lyset blinker når batteriet begynner å bli tomt



#### Spesifikasjoner

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Vekt               | 0.4 kg    |
| Bredde/tykkelse    | 0 mm      |
| Høyde              | 0 mm      |
| Volum              | 0.4 liter |
| Dimensjon          | 0         |
| Nøkkellvidde       | 0 mm      |
| kW                 | 0         |
| Innvendig diameter | 0 mm      |
| Utvendig diameter  | 0 mm      |
| Type               | HODELYKT  |
| Type 4             | 0         |
| Delelengde         | 0 mm      |
| Type 3             | 0         |
| Bredde ytre ring   | 0 mm      |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Bredde indre ring | 0 mm |
| Type 2            | 0    |
| Type 5            | 0    |
| Bordiameter       | 0 mm |
| Diameter          | 0 mm |
| Neseradius        | 0 mm |
| Lengde            | 0 mm |



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=246978>