

# OPTIdrill B 16H / 3020217

Produktnummer: 247308

## OPTIdrill B 16H søyleboremaskin – robust modell med kileremdrift

- Jevn og kraftig industriell elektromotor
- Separat nødstoppsbryter med slagfunksjon
- Stabil søyle i støpegods
- Måleskala for boredybde
- Presisjonsbearbeidet borebord med diagonale T-spor og omgående kjølevannskanal
- Borebord 360° svingbart
- Kileremddeksel med sikkerhetsbryter
- Hurtigspennanordning for kilerem
- Lang, ergonomisk spak i støpt aluminium, støpt i ett stykke (B 16H / B 24H med softgrip-håndtak)
- Massiv og stor bunnplate med spor, kraftig ribbeforsterket på baksiden
- Ved å svinge bort borebordet kan bunnplaten brukes som arbeidsflate for spesielt høye arbeidsstykker
- Garantert rundløpsnøyaktighet bedre enn 0,015 mm målt i pinolen
- Borespindel med presisjonskulelager
- Høykvalitets OPTIMUM hurtigchuck inkludert i standard leveringsomfang
- Stor, høydejusterbar verneskjerm med sikkerhetsbryter



## Tekniske spesifikasjoner

- Tekniske hoveddata
- Borekapasitet i stål: 13 mm (kontinuerlig 11 mm)
- Motoreffekt: 0,55 kW
- Turtall: 450–3 500 o/min (5 trinn)
- Spindelkonus: MK 2
- Pinolvandring: 65 mm
- Spenning: 400 V / 50 Hz
- Borebord: 230 × 245 mm, 360° svingbart
- Maks. avstand spindel – bord: 370 mm
- Nettovekt: ca. 54 kg
- Mål (L × B × H): 549 x 300 x 848 mm

## Spesifikasjoner

Vekt	0 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm

Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0
Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:

<https://www.ail.no/product?number=247308>