

# BITSETT IMPACT 50DELER INKL HSS BOR

Produktnummer: 248925

## Produktdetaljer

- For Phillips-, Pozidriv-, sekskantskruer og TORX® -skruer
- Inneholder 50 deler: 41 kraftbits+ 1 slank, slagfast, magnetisk hurtigutløsende bitsholder + 2 kraftpipeoverganger med sekskantinnfestning + 3 magnetiske krafthylsetrekkere + 3 HSS-bits
- TORX®-bits har farget hylse som gjør det enkelt å identifisere størrelsen på spissen
- Torx®-bits er utviklet for bruk med slagtrekkere og egner seg for bruk i harde materialer
- Torsjonssonen er utviklet for langvarig bruk og kan effektivt spre konsetnrasjonen av styrken.
- Torsjonssonen absorberer momenttopper og gjør bitsene mer slitesterke mot plutselige støt (i harde materialer eller ved bruk av slagtrekker), noe som forhindrer at spissen brekker for tidlig og forbedrer levetiden.
- Høykvalitets stål
- Manganfosfat-finish
- 1/4" sekskantinnfestning DIN 3126 og ISO 1173, stil C 6.3
- 75 mm magnetisk bitsholder med låsesystem (stil E 6.3)
- HSS-bor for boring i metall, tre og plast; 3, 4, 5 mm
- TiN-belegg forlenger produktets levetid og øker varmebestandigheten for høyere hastigheter
- 1/4" sekskantinnfestning som er kompatibelt med hurtigchucker og slagtrekkere og gir sikkert grep
- Raskere og mer effektiv boring takket være den selvcentrerende spissen
- Forlenget borlevetid i hardere materialer med 135 graders spissvinkel
- Motstandsdyktig glassfiberforsterket etui, tøft og slitesterkt for god beskyttelse av innholdet
- Det patenterte etuiethar en 180° låsefunksjon: Etuiet forblir i åpen stilling selv om det vrir [opptil 500 g ekstra vekt] uten å lukke seg på fingrene.
- Lokket og kofferten kan deles for fleksibel organisering i verktøyskuffen eller verktøykassen, og esken er utformet slik at den kan stables oppå hverandre uten å skli av ved bruk av flere sett, og de svingbare stativene gir plassoptimalisering og enkel tilgang til bitsene.



## Spesifikasjoner

Vekt	0.1 kg
Bredde/tykkelse	0 mm
Høyde	0 mm
Volum	0 liter
Dimensjon	0
Nøkkelvidde	0 mm
kW	0
Innvendig diameter	0 mm
Utvendig diameter	0 mm
Type 4	0

Delelengde	0 mm
Type 3	0
Bredde ytre ring	0 mm
Bredde indre ring	0 mm
Type 2	0
Type 5	0
Bordiameter	0 mm
Diameter	0 mm
Neseradius	0 mm
Lengde	0 mm



Les mer om produktet her:  
<https://www.ail.no/product?number=248925>